



Prefeitura de Comendador Levy Gasparian

Avenida Vereador José Francisco Xavier, nº 01, Centro
Comendador Levy Gasparian/RJ – CEP: 25.870-000
CNPJ: 39.554.597/0001-51
Tel: (24) 2254-1094

ANEXO II

I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA SAÚDE - PMCLG - Boletim EMOP 03.2018

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (MA + MO) | TOTAL |
|------------|-----------------|---|-------|--------|--------------------|-----------------|
| 1.0 | ETAPA 01 | ESTRUTURAS | | | | |
| 1.1 | 11.001.0007-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25 MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | m³ | 0,33 | 237,42 | 78,35 |
| 1.2 | 11.023.0002- A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 10 x 10cm. FORNECIMENTO | kg | 8,51 | 3,08 | 26,22 |
| | | | | | Sub-total | 104,57 |
| 2.0 | ETAPA 02 | ALVENARIA | | | | |
| 2.1 | 12.003.0075-B | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 8,85 | 43,72 | 386,88 |
| | | | | | Sub-total | 386,88 |
| 3.0 | ETAPA 03 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | | | | |
| 3.1 | 13.001.0036-A | Emboço interno com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:4, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco | m² | 8,85 | 16,55 | 146,45 |
| 3.2 | 13.301.0120-B | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura 2,5 cm | m² | 2,85 | 21,57 | 61,47 |
| 3.3 | 13.330.0050-A | Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | m² | 2,85 | 58,86 | 167,75 |
| 3.4 | 13.330.0010-A | Assentamento de ladrilhos, exclusive estes, em pisos de superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, espessura média 3,5cm, rejuntamento com cimento branco e corante | m² | 2,85 | 50,24 | 143,18 |
| | | | | | Sub-total | 518,86 |
| 4.0 | ETAPA 04 | ESQUADRIAS DE FERRO, ALUMÍNIOS, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS. | | | | |
| 4.1 | 14.003.0225-A | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1,80 | 683,59 | 1.230,46 |
| 4.2 | 14.002.0232-A | Quadro de proteção de vão em cantoneira de aço com abas iguais de 5/8" x 1/8", tela de aço, fio 12, malha de 2,5 x 2,5cm e tela tipo mosquiteiro em polietileno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 0,57 | 449,66 | 256,31 |
| 4.3 | 14.002.0097-A | Portão de ferro, medindo 4,00 x 3,30m, construídos em tubos de ferro galvanizado com costura de 2.1/2", espaçados a cada 13cm (espaço livre), 2 folhas, contendo 2 diagonais de barra chata de 2" x 1/4", terminados na parte superior e inferior por barra chata de 3" x 1/4", exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 2,48 | 480,50 | 1.191,64 |
| | | | | | Sub-total | 2.678,41 |
| 5.0 | ETAPA 05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | | | | |
| 5.1 | 15.008.0090-A | Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 4,00mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 20,00 | 3,26 | 65,20 |

| I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|--|---------------|---|-------|--------|--------------------|-----------|
| ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA SAÚDE - PMCLG - Boletim EMOP 03.2018 | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (MA + MO) | TOTAL |
| 5.2 | 15.036.0060-A | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1/2", exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 20,00 | 4,20 | 84,00 |
| 5.3 | 15.016.0010-A | Instalação de ponto de luz, aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto rígido, de aço carbono esmaltado, de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de sobrepor com placa fosforescente | unid | 1,00 | 210,44 | 210,44 |
| 5.4 | 15.041.0002-A | Tubo de cobre classe E, com diametro de 22mm, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo e isolamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 10,80 | 29,60 | 319,68 |
| | | | | | Sub-total | 679,32 |
| 6.0 | ETAPA 06 | PINTURA | | | | |
| 6.1 | 17.017.0370-A | Pintura com esmalte sintético a base d'água alto brilho ou acetinado, para uso hospitalar, sobre madeiras e metais, áreas internas ou externas, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento | m² | 162,90 | 43,22 | 7.040,37 |
| | | | | | Sub-total | 7.040,37 |
| TOTAL | | | | | | 11.408,41 |
| BDI | | | | | 10,00% | 1.140,84 |
| CUSTO TOTAL DA OBRA: | | | | | | 12.549,25 |